

DS-7100HQHI-F1/N**Особенности:**


Поддержка интерфейса на казахском языке;
Возможность подключения HD-TVI, AHD и аналоговых камер;
Поддержка протокола HIKVISION-S для подключения камеры через коаксиальный кабель;
Поддержка H.264+, высокое качество видео с минимальным битрейтом;
Синхронные HDMI, VGA выходы;
Поддерживает режим 1080p для реализации разрешения 1080p/720p в реальном времени;
Настройка записи в одно нажатие кнопки;
Резервирование записи и запись по выходным;
Основной поток и доп. поток настраиваемые для одновременной записи;
Поддержка нулевого канала кодирования;
Мгновенное воспроизведение в многоканальном режиме просмотра;
Синхронное воспроизведение 4-каналов с разрешением 1080p;
Воспроизведение на скорости до 256X;
Основной поток и доп. поток для локального / удаленного воспроизведения;
Воспроизведение с помощью смарт-поиска и поиска VCA;
Настройка поиска и воспроизведение по ключевым словам;
Диагностика качества видео;
Поддержка блокировки и разблокирования видео файлов;
Управление группой HDD; разные параметры могут быть назначены различным камерам под режим квот;
Один интерфейс SATA;
Один RJ45 10M / 100Mbps;
Поддерживает доступ EZVIZ Cloud P2P;
Поддержка Hikvision DDNS;



Спецификация

Видео/аудио вход	
Формат сжатия:	H.264+
Аналог и HD-TVI видео входы:	16-каналов; BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω)
Поддержка типов камер HDTVI:	1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz
Поддержка типов камер AHD:	1080p/25, 720p/25Hz, 720p/30Hz
Аудио сжатие:	G.711г
Аудиовход:	1-канала RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)
Видео/аудио выход	
HDMI и VGA выходы:	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Разрешение кодирования:	Режим 1080p не включен: 1080p (не в режиме реального времени) / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF; Режим 1080p включен: 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
Скорость записи:	<ul style="list-style-type: none"> •1080p: 12 кадров/с до 25 кадров/с, 720p: 25 кадров/с •WD1/4CIF: 12 кадров/с, CIF/QVGA/QCIF: 25 кадров/с
Видео битрейт:	32 Kbps-6 Mbps
Аудио выход:	1-кан, RCA (Linear, 1KΩ)
Аудио битрейт:	64 Kbps
Двойной поток	поддерживается
Тип потока:	Видео, Видео и Аудио
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Жесткий диск	
Тип интерфейса	1 SATA
Объем	до 6 TB
Наружные интерфейсы	
Сетевые интерфейсы:	1, RJ45 10M/100M Ethernet-интерфейс
Сетевые протоколы:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Удаленные подключения:	128
USB интерфейс:	2 x USB 2.0
Тревога:	нет
Общие	
Питание	DC 12V
Потребляемая мощность	< 16Вт (без жесткого диска)
Рабочая температура	-10°C~+55°C
Допустимая влажность при работе	10%~90%
Размер (мм)	285x210x45 мм
Вес	< 1.2 Кг (без HDD)

Physical Interfaces



NOTE

The rear panel of DS-7108/7116HQHI-F1/N provides 8/16 video input interfaces.

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	6	LAN Network Interface
2	HDMI Interface	7	USB Interfaces
3	VGA Interface	8	GND
4	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
5	AUDIO IN, RCA Connector		

Available Models

DS-7104HQHI-F1/N, DS-7108HQHI-F1/N, DS-7116HQHI-F1/N

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com